

Hej Legeplads Udvalg.

Jeg var den 10. maj på besøg på legepladserne og har lavet den årlige gennemgang.

Der er konstateret mindre fejl og mangler samt nogle graverende fejl, som skal bringes i orden

Har I spørgsmål til fejl og mangler er I velkommen til at kontakte mig.

Hvis der sker udskiftning i de forskellige legepladsudvalg, skal I huske at sende kontaktoplysninger på nye medlemmer til undertegnede.

## **DEL 1 LEGEPLADS**

1. Trampolin Der mangler fjedre og kant pude sidder løs. Kræver handling ellers afspærres redskabet.
  2. Bordbænkesæt skal fastmonteres min.3 meter fra trampolin, så den ikke kan bruges som springredskab.
  3. Opbevaringskasse er defekt og kræver reparation/udskiftning.
  4. Faldsand skal ryddes for ukrudt.
  5. Det anbefales at afrense og efterbehandle alt træværk med olie.
- Husk efterspænding af alle beslag samt smøring af alle bevægelige dele min 1 gang hvert år.

## **DEL 2 LEGEPLADS**

1. Fodbold net skal skiftes i det ene mål.
  2. Det anbefales at afrense/algebehandle og efterbehandle alt træværk med olie
- Husk efterspænding af alle beslag samt smøring af alle bevægelige dele.

## **DEL 3 LEGEPLADS**

1. Trampolin skal afspærres eller samles. Kræver handling.
  2. Det anbefales at afrense og efterbehandle alt træværk med olie
- Husk efterspænding af alle beslag samt smøring af alle bevægelige dele.

## **DEL 4 LEGEPLADS**

- 1.

2. Pyramide klatrenet er sprunget flere steder ved fortøjnings reb og skal reparereres /udskiftes  
Midterstolpe under nettet skal faststøbes i beton.
  3. Trampolin. jorden under trampolin er for højt og der skal fjernes jord så der er fri affjedring under dugen, ellers kan det medføre alvorlig skade.  
Kræver handling ellers afspærres redskabet.
  4. Alle bordbænkesæt skal fastgøres til underlag min. 3 meter fra trampolin så de ikke kan bruges som springredskab.
  5. Mål på kravlerør er uændret. nord 79cm midt 74cm syd 79cm
  6. Hængekøjebeslag er løst og skal spændes. Ende planke på køjen skal slibes glat
  7. Det anbefales at afrense og efterbehandle alt træværk med olie.
  8. Trin til rutsjebane skal ses efter der et par stykker som er løse og sikrings pinde defekte
  9. 2 stk. dæk gynger skal skiftes de er møre.
- Husk efterspænding af alle beslag samt smøring af alle bevægelige dele.

## DEL 5 LEGEPLADS

1. Faldunderlag skal opfyldes og udjævnes til korrekt højde
  2. Bænk fjernes fra gyngesøjleområde  
Alle bænke skal fastgøres til underlag min 3 meter fra faldområde.
  3. Det anbefales at afrense og efterbehandle alt træværk med olie
- Husk efterspænding af alle beslag samt smøring af alle bevægelige dele.

Med venlig hilsen

Legeplads ansvarlig  
Brian Flyvbjerg - Kristensen.  
[61708697](tel:61708697)

☐ Besvar

☐ Svar til alle

☐ Videresend